

### Серия Business

### HFH- 181/361/481/601NBE (Кондиционеры напольно-потолочного типа)



Внутренний блок



Внутренний блок



Наружный блок



Пульт ДУ

- низкий уровень шума
- высокопроизводительный вентилятор
- распределение воздушного потока более чем на 12 м.
- равномерное охлаждение помещения
- функция самодиагностики
- функция блокировки пульта для защиты от несанкционированного изменения режимов
- функция мягкого осушения
- программируемый 24 часовой таймер
- экономичный режим
- защита от протечек конденсата
- фазовый монитор (для моделей 380В)
- универсальный наружный блок

Модель			HFH-181NBE	HFH-241NBE	HFH-361NBE	HFH-481NBE	HFH-601NBE
Холодопроизводительность		Вт/час	5200	7000	10500	14000	17500
Теплопроизводительность		Вт/час	5800	7600	11700	15200	19000
Потребляемая мощность	Охл.	Вт	1726	2423	3750	5636	6625
Потребляемая мощность	Обогр.	Вт	1863	2415	3700	5762	7363
Электропитание/частота		В/фаза/частота	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50(380/3/50)	380/3/50	380/3/50
Подключение к сети (внутр или наружный)			внутренний	внутренний	внутренний	внутренний	внутренний
Уровень шума внутр.		Дб	38...43	40...45	40-45	44-47	44-47
Уровень шума наруж.		Дб	58,7	60	57	62,8	59,3
Воздухообмен		м /час	500/600/800	700/900/1200	1051/1162/1257	1600/1800/2000	1600/1800/2000
Производительность по влагоудалению		л/час	2	4	5	6	7
EER (энергоэффективность) охлаждения		W/w	3,07	2,93	2,81	2,5	2,65
COP (энергосбережение) обогрева		W/w	3,22	3,15	3,17	2,64	2,59
Температурный интервал охлаждения		С	18...43	18...43	18...43	18...43	18...43
Температурный интервал обогрева		С	-7...24	-7...24	-7...24	-7...24	-7...24
Хладагент		Тип	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Внешние габариты блоков	внутр	Мм	990*203*660	990*203*660	1280*206*660	1670*244*680	1670*244*680
Внешние габариты блоков	панель	Мм					
Внешние габариты блоков	внеш	Мм	760*285*590	845*695*335	990*966*354	900*1167*340	986(900)*1167*340