



ClASSiC r410a



стр . 55



стр . 57



стр . 53



ASH7U, ASH9U
ASH12U



ASG18U, ASG24U
ASG30U



AOH7U
AOH9U



AOH12U



AOG18U
AOG24U



AOG30U



AR-JE5
AR-JW1
Входит в
стандартную
комплектацию

Модель		ASH7U	ASH9U	ASH12U
Производительность, кВт	Охлаждение	2,2	2,6	3,25
	Обогрев	2,3	2,95	3,95
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	0,83	1,07	1,35
	Обогрев	0,75	0,90	1,28
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение (EER) / Класс	2,65 / D	2,43 / E	2,41 / E
	Обогрев (COP) / Класс	3,07 / D	3,28 / C	3,09 / D
Рабочий ток, А	Охлаждение	3,9	4,8	5,9
	Обогрев	3,6	4,1	5,6
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц		
Максимальная длина фреоновпровода, м		10	15	15
Максимальный перепад высот, м		5	8	8
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Внутренний блок		ASH7USBCW	ASH9USCCW	ASH12USCCW
Расход воздуха (максимальный), м³/ч	Охлаждение	380/280	540/360	540/390
	Обогрев	380/275	515/360	545/390
Осушение, л/ч		1,0	1,3	1,8
Уровень звукового давления (максимальный/тихий), дБ(А)	Охлаждение	38/29	40/30	40/33
	Обогрев	37/28	38/28	40/32
Диаметр дренажной трубы, мм		Внутренний / наружный 14/25,5		
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	257 x 808 x 187	257 x 808 x 187	257 x 808 x 187
	В упаковке	277 x 860 x 311	277 x 860 x 311	277 x 860 x 311
Вес, кг	Без упаковки	8	8	8
	В упаковке	10	10	10
Наружный блок		AOH7USNC	AOH9UFCC	AOH12USCC
Расход воздуха (максимальный), м³/ч		1350	1350	1700
Уровень звукового давления, дБ(А)	Охлаждение	43	46	48
	Обогрев	43	46	48
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	Охлаждение	+21 ~ +43		
	Обогрев	-5 ~ +24		
Заводская заправка хладагента (до 7,5 м), г		600	650	750
Дополнительная заправка хладагента, г/м		20	20	20
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	535 x 650 x 250	535 x 650 x 250	535 x 695 x 250
	В упаковке	590 x 720 x 330	590 x 720 x 330	605 x 785 x 320
Вес, кг	Без упаковки	26	28	31
	В упаковке	28	29	34