



enerGY Plus



стр. 54, 55



стр. 56, 57



стр. 53

ASHG07LECA, ASHG09LECA,
ASHG12LECA, ASHG14LECAASHG18LFCA, ASHG24LFCA,
ASHG30LFCAAONG07LEC, AONG09LEC,
AONG12LEC, AONG14LECAONG18LFC, AONG24LFL,
AONG30LFTAR-RAH2E
Входит в
стандартную
комплектациюВходит в стандартную
комплектациюUTB-RNNGM
опция

Серия **Energy Plus** сочетает в себе высочайшую энергоэффективность класса A и совершенную систему очистки воздуха, разработанную на основе древнейших японских традиций с применением природных компонентов (яблочно-катехиновый и ионный деодорирующий фильтры).

Модель		ASHG07LECA	ASHG09LECA	ASHG12LECA	ASHG14LECA
Производительность, кВт	Охлаждение	2,1 (0,5~3,0)	2,5 (0,5~3,2)	3,4 (0,9~3,9)	4,0 (0,9~5,0)
	Обогрев	3,0 (0,5~4,0)	3,2 (0,5~4,2)	4,0 (0,9~5,3)	5,0 (0,9~6,4)
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	0,47 (0,25~1,19)	0,64 (0,25~1,27)	0,92 (0,25~1,40)	1,105 (0,25~2,03)
	Обогрев	0,685 (0,25~1,60)	0,75 (0,25~1,60)	0,99 (0,25~1,99)	1,305 (0,25~2,40)
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение (EER) / Класс	4,47 / A	3,91 / A	3,70 / A	3,62 / A
	Обогрев (COP) / Класс	4,38 / A	4,27 / A	4,04 / A	3,83 / A
Рабочий ток, А	Охлаждение	2,3	3,2	4,3	5,2
	Обогрев	3,2	3,6	4,4	6,3
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц			
Максимальная длина фреонпровода, м		20	20	20	20
Максимальный перепад высот, м		15	15	15	15
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)
Внутренний блок		ASHG07LECA	ASHG09LECA	ASHG12LECA	ASHG14LECA
Расход воздуха (максимальный/тихий), м³/ч	Охлаждение	690/300	690/300	690/300	770/410
	Обогрев	710/310	710/310	710/310	770/420
Осушение, л/ч		1,0	1,3	1,8	2,1
Уровень звукового давления (максимальный/тихий), дБ(А)	Охлаждение	43/21	43/21	43/21	44/25
	Обогрев	43/21	43/21	43/21	44/27
Диаметр дренажной трубы, мм		Внутренний / наружный		16/29	16/29
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	260 x 790 x 198	260 x 790 x 198	260 x 790 x 198	280 x 790 x 203
	В упаковке	279 x 840 x 328	279 x 840 x 328	279 x 840 x 328	299 x 840 x 375
Вес, кг	Без упаковки	7,5	7,5	7,5	8
	В упаковке	10	10	10	10,5
Наружный блок		AONG07LEC	AONG09LEC	AONG12LEC	AONG14LEC
Расход воздуха (максимальный), м³/ч		1720	1720	1830	1800
Уровень звукового давления, дБ(А)	Охлаждение	45	45	50	49
	Обогрев	45	45	50	50
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С		Охлаждение -10 ~ +46 Обогрев -15 ~ +24			
Заводская заправка хладагента (до 15 м), г		650	650	800	1050
Дополнительная заправка хладагента, г/м		20	20	20	20
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	540 x 660 x 290	540 x 660 x 290	540 x 660 x 290	540 x 790 x 290
	В упаковке	611 x 797 x 401	611 x 797 x 401	611 x 797 x 401	648 x 934 x 400
Вес, кг	Без упаковки	23	23	29	34
	В упаковке	26	26	32	38